

## FRIWA-ALU-KLEBEBAND

### Als Ergänzung zur Dampf- und Feuchtigkeitssperre

#### FRIWA-DICHT 60

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch wir versuchen Ihnen die Verarbeitung unserer Dampfsperren zu erleichtern, daher bieten wir

Ihnen ein dampfdichtes Selbstklebeband an.

Mit diesem Aluklebeband können Sie unsere bereits bewährten und gut etablierten Dampfsperren

#### FRIWA-DICHT 60

Auf Dauer dampfdicht verlegen.

**Technische Daten:**            **Aluminium-Klebeband selbstklebend**  
   **Mit PE-Folienabdeckung.**  
   **Nicht brennbar nach DIN EN 13501-1 Klasse A2-s1**

Die Verklebung der Dampfsperren mit dem **FRIWA-ALU-Klebeband** bietet mehrere Vorteile:

- Zum Ersten ist durch das Verarbeiten des **FRIWA-ALU-Klebebandes** keine Stoßüberlappung mehr erforderlich. Die Materialeinsparung führt zu einer Kostenreduzierung von ca. 5%.
- Außerdem wird auch der Industriefön oder die Gasflamme nicht mehr benötigt, was auch ein großer zeitlicher Vorteil ist. Durch eine Verklebung ohne Wärme können Schäden in der eventuell im Untergrund liegenden Dämmung vermieden werden.

Schnepf ISO Vertrieb GmbH, Stadtweg 18, 85134 Stammham,  
Telefon 0 84 05/92 49 34, Telefax 0 84 05/92 49 36  
Internet: [www.schnepf-gruppe.de](http://www.schnepf-gruppe.de), E-Mail: [info@schnepf-gruppe.de](mailto:info@schnepf-gruppe.de)

Die von uns gemachten Angaben entsprechen den Erfahrungen, welche durch gewissenhafte Verarbeitung und den durchgeführten Untersuchungen entstanden sind. Im Zweifelsfalle empfehlen wir deshalb Eigenversuche an Ihrer Baustelle.

Stand 02.2024